Produktdatenblatt

Quick-Aid

Einmal-Notfallbeatmungshilfe - DIN 13154

REF 220332

Anwendungsbereich:

Zur einmaligen Verwendung bei einer Notfall-Beatmung als Erste Hilfe-Maßnahme durch Laienhelfer.

Die Einmal-Notfallbeatmungshilfe schafft eine Barriere die den unmittelbaren Kontakt zu den Atemwegen (Mund-zu-Mund und/oder Mund-zu-Nase) vermeidet.

Produkteigenschaften:

- Sicherheit und Hygiene bei der Atemspende (Mund-zu-Mund oder Mund-zu-Nase)
- Schutz für Ersthelfer und zu Beatmenden
- Farblich gekennzeichneter Filter: keine Verwechslung der Kontaktseiten möglich
- Einfache Handhabung
- Erfolgreich getestet von Fachleuten und Laien
- Anwendungspiktogramme direkt auf dem Beatmungstuch

Material:

Die Quick-Aid Einmal-Notfallbeatmungshilfe für Laienhelfer besteht aus mehreren Materialien und Materialschichten.

Filtrierender Teil: Mikroglasfaser / Melt Blown
(Temperaturbeständig von -30°C bis +95°C, 85% RH)

Trägermaterial: transparente Kunststofffolie (PP)
(Temperaturbeständig von -30°C bis +95°C, 85% RH)

Fixierungsschlaufen: transparente Kunststofffolie (PP)
(Temperaturbeständig von (Ohren) -30°C bis +95°C, 85% RH)

Filtrierender Teil: (Freie Fläche)

Mindestens 33,5 cm²

Arbeitsprinzip:

Partikel werden durch das Mikroglasfaser / Melt Blown - Filter filtriert.

Gewicht:

ca. 7g

Durchlassgrad/Filtermedium: (maximal im Anlieferzustand)

Test Aerosole
Natriumchlorid: 0,02% (Prüfvolumenstrom: 20 l/min) (DIN 13154)
Paraffinöl: 0,04% (Prüfvolumenstrom: 20 l/min) (DIN 13154)

ERSTE HILFE

Atemwiderstand: **(maximal im Anlieferzustand)**	bei 20 l/min Prüfvolumenstrom, 250 Pa (DIN 13154)
Handhabung:	Einmal-Notfallbeatmungshilfe erst unmittelbar vor Gebrauch aus der Verpackung nehmen und gemäß Gebrauchsanleitung verwenden (siehe Aufdruck).
Lagerung:	Vor unnötiger Kälte, Hitze, Feuchtigkeit schützen.
Hinweise:	Die angegebene Leistung nach Klasse und Typ wird garantiert. Es ist zu beachten, dass Labortestwerte erheblich von denen, die in der Praxis erreicht werden, abweichen können. Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und verstehen. Zusätzlich ist das Wissen um alle relevanten Anwendungsregeln absolut notwendig.
Klassifizierung:	Medizinprodukt Klasse I
Hersteller:	EKASTU Safety GmbH, Schänzle 8, D-71332 Waiblingen
Vertrieb durch:	WERO GmbH & Co KG, Idsteiner Straße 94, 65232 Taunusstein, Germany, info@wero.de, www.wero.de

Stand: Dezember 2025, V05, Fü

WERO GmbH & Co. KG · Idsteiner Straße 94 · 65232 Taunusstein · Phone 0 61 28 / 97 57 0 · Fax 0 61 28 / 97 57 50 · info@wero.de · www.wero.de